



MOTORSPOR MOTOR YAĞLARI

SPESİFİKASYON TABLOSU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	YAĞ TİPİ	TEKNOLOJİ	ZDDP	SAE DERECE	YARIŞ SEVİYESİ	UYGULAMA ALANI	TEMEL ÖZELLİKLER
7961	CFS 0w20 NT+	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 0w20	Profesyonel	Pist / Endurans	Ultra düşük sürtünme ile maksimum güç; kısa ısınma süresi ve yakıt tüketiminin kritik olduğu yarışlar
7962	CFS 0w30 NT+	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 0w30	Profesyonel	Pist / Endurans	Düşük viskozitede akış avantajı, üçlü ester ile film dayanımı; modern benzinli yarış motorları
7963	CFS 5w40 NT+	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 5w40	Profesyonel	Pist / Ralli	Serinin en çok yönlü derecesi; tipik 5w40 yağa kıyasla %53 daha düşük sürtünme katsayısı ve %48 daha küçük aşınma izi
7964	CFS 10w50 NT+	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 10w50	Profesyonel	Pist / Ralli	Yükseltilmiş güç seviyeleri ve yüksek yağ sıcaklıkları için artırılmış film kalınlığı
7965	CFS 10w60 NT+	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 10w60	Profesyonel	Pist / Endurans	Sürekli 120°C üzerinde ölçülen yağ sıcaklıkları; yüksek devirli ve büyük hacimli yarış motorları
7953	CFS 5w40	Tam Sentetik	NANODRIVE (1. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 5w40	Kulüp / Pist Günü	Pist / Yol-Pist	Üçlü ester formülasyon ile soğuk çalıştırma ve yüksek sıcaklık korumasını birlikte veren temel yarış derecesi
7954	CFS 10w40	Tam Sentetik	NANODRIVE (1. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 10w40	Kulüp / Pist Günü	Pist / Yol-Pist	Geniş uyumluluk; modifiye yol araçları ve hafta sonu pist kullanımı için dengeli seçim
7955	CFS 10w50	Tam Sentetik	NANODRIVE (1. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 10w50	Kulüp / Pist Günü	Pist / Ralli	Yüksek yağ sıcaklıklarında film dayanımı; turbo ve kompresörlü modifiye motorlar
7956	CFS 10w60	Tam Sentetik	NANODRIVE (1. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 10w60	Kulüp / Pist Günü	Pist / Endurans	Aşırı sıcaklık koruması; yüksek devirli atmosferik ve ağır yüklenen motorlar
7957	CFS 15w60	Tam Sentetik	NANODRIVE (1. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 15w60	Kulüp / Pist Günü	Endurans / Sıcak İklim	Sıcak iklim ve uzun süreli yüklenme; yıpranmış toleranslarda yağ basıncını korur
7951	CSS 10w40	Yarı Sentetik	—	Tam ZDDP	SAE 10w40	Klasik / Ekonomik	Yol-Pist / Motosiklet	Sentetik ve mineral baz karışımı; otomobil ve motosiklet motorlarında kullanılabilen ekonomik yarış yağı
7952	CSS 20w60	Yarı Sentetik	—	Tam ZDDP	SAE 20w60	Klasik / Ekonomik	Endurans / Klasik Yarış	Çok yüksek sıcaklıkta çalışan yarış motorları; eski toleranslı motorlarda yağ basıncını korur
8355	Classic High Performance 20w50	Tam Sentetik	NANODRIVE (1. Nesil)	Tam ZDDP	SAE 20w50	Klasik Yarış	Klasik Pist / Historic	Kesme dayanımlı VI iyileştiriciler ve nanoteknoloji katkı sistemi ile klasik performans yarışları için 20w50
7959	CTV Mini 20w50	Yarı Sentetik	—	Tam ZDDP	SAE 20w50	Klasik Yarış	Yarış Mini / Ortak Karter	Motor ve şanzımanın aynı yağı paylaştığı uygulamalar; orijinal Mini ve benzeri karter içi şanzımanlar
7958	COR 20w50	Sentetik Takviyeli	—	Tam ZDDP	SAE 20w50	Klasik Yarış	Kısa Oval / Historic	Kısa devre oval yarışları için geliştirilmiş; 1980 öncesi yarış motorlarında ZDDP koruması
8598	Challenger 5w40	Tam Sentetik	—	1000-1400 ppm	SAE 5w40	Ekonomik Yarış	Off-Road / Ralli	Bütçe odaklı yarış ve pist günü yağı; çok yönlü viskozite ile geniş kullanım
8599	Challenger + 10w40	Tam Sentetik	—	1000-1400 ppm	SAE 10w40	Ekonomik Yarış	Off-Road / Ralli	Toz ve yüksek yük altında artırılmış koruma; off-road ve ralli uygulamaları
8105	Ginetta Tech 0w30	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 0w30	Seri Yarış (Ginetta)	Ginetta G40 Motor	Ginetta Cars ile birlikte geliştirilen resmi seri yağı; G40 motorunda ilk dolum ve servis dolumu
8264	Ginetta Tech 5w30	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 5w30	Seri Yarış (Ginetta)	Ginetta G56 Motor	G56 motoru için özel formülasyon; seri kurallarında öngörülen viskozite
8106	Ginetta Tech 10w60	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	1000-1400 ppm	SAE 10w60	Seri Yarış (Ginetta)	Ginetta G55 Motor	G55 motorunda yüksek sıcaklık koruması; uzun stintlerde film dayanımı
7960	KR2T	Sentetik (2 Zamanlı)	—	—	—	Özel Uygulama	Kart / 2 Zamanlı	Yüksek devirli 2 zamanlı yarış motorları; düşük kül profili, karter birikintisini önler, mavi boyalı (Rotax Max, TM)
7983	CB 40	Kastor / Ester Bazlı	—	—	SAE 40	Özel Uygulama	Metanol / Alkol Yakıt	Bitkisel bazlı yağ gerektiren 4 zamanlı yarış motorları; ilave yük taşıyıcı katkılarla aşınma koruması
7981	Competition Running In Oil	Mineral	—	Tam ZDDP	SAE 30	Rodaj / Revizyon	Test Tezgahı / İlk Çalıştırma	Yenilenen yarış motorlarında rodaj; segman oturmasını optimize eder, silindir cidarı parlamasını (glazing) önler