



MOTORSPOR ŞANZIMAN, FREN & KATKI ÜRÜNLERİ

SPEŞİFİKASYON TABLOSU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN GRUBU	AKIŞKAN TİPİ	TEKNOLOJİ	VİSKOZİTE / DERECE	UYGULAMA	TEMEL ÖZELLİKLER
8311	CRX 75w NT+	Şanzıman & Diferansiyel	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	SAE 75w	Modern şanzıman / Pist günü	Serinin en düşük viskozitesi; sürtünme kaybını azaltarak tekerleğe aktarılan gücü artırır
8310	CRX 75w80 NT+	Şanzıman & Diferansiyel	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	SAE 75w80	Yarış şanzımanı	Soğuk vites geçişlerinde akıcılık, çalışma sıcaklığında dişli yüzeyinde film dayanımı
7966	CRX 75w90 NT+	Şanzıman & Diferansiyel	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	SAE 75w90	Şanzıman ve aks	En yaygın yarış derecesi; senkromeçli ve senkromeçsiz şanzımanlar ile hipoid diferansiyeller
7990	CRX 75w140 NT+	Şanzıman & Diferansiyel	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	SAE 75w140	Ağır yük diferansiyel	Aşırı basınç ve yüksek sıcaklık; yüksek torklu motorlarda diferansiyel koruması
7968	CRX LS 75w90 NT+	Sınırlı Kayma (LSD)	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	SAE 75w90	Plakalı LSD	Plaka tipi sınırlı kaymalı diferansiyeller için ilave sürtünme düzenleyicileri içerir
7970	CRX LS 75w140 NT+	Sınırlı Kayma (LSD)	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	SAE 75w140	Ağır yük plakalı LSD	Yüksek tork ve uzun stint koşullarında plakalı LSD için yüksek viskozite seçeneği
8312	CRX DCT-DSG NT+	Çift Kavramalı Şanzıman	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	DCT / DSG	Islak ve kuru DCT	Yarış kullanımındaki çift kavramalı şanzımanlarda korozyon, oksidasyon, birikinti ve köpüğe karşı koruma
7801	TRX 1219M 75w90	Şanzıman & Diferansiyel	Tam Sentetik	—	SAE 75w90	Sıralı şanzıman	FIA onaylı motorspor şanzıman yağı; sıralı (sequential) kutular için
8601	Challenger 75w80	Şanzıman (Off-Road)	Sentetik	—	SAE 75w80	Off-road / Ralli şanzıman	Bütçe odaklı yarış programları için şanzıman yağı
8600	Challenger + LS 75w140	Sınırlı Kayma (Off-Road)	Sentetik	—	SAE 75w140	Off-road / Ralli LSD	Toz ve darbe yükü altında çalışan sınırlı kaymalı diferansiyeller için ekonomik seçenek
8108	Ginetta Tech 75w90	Şanzıman & Diferansiyel	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	SAE 75w90	Ginetta G40 aks / G40-G55 şanzıman	Ginetta serisinin resmi şanzıman yağı; ilk dolum ve servis dolumu
8107	Ginetta Tech LS 75w90	Sınırlı Kayma (LSD)	Tam Sentetik	NANODRIVE NT+ (2. Nesil)	SAE 75w90	Ginetta G55 aks	G55 sınırlı kaymalı aks için seri onaylı formülasyon
8353	Racing Brake Fluid 320 Plus	Yarış Fren Sıvısı	Sentetik (DOT 4 esaslı)	—	320°C KKN	Profesyonel yarış	Kuru kaynama noktası 320°C; buhar kilidine karşı üstün direnç ve pedal geri bildirimi
7976	Racing Brake Fluid 300 Plus	Yarış Fren Sıvısı	Sentetik (DOT 4 esaslı)	—	310°C KKN	Pist günü / Kulüp yarışı	Kuru kaynama noktası 310°C; yoğun fren kullanımında pedal hissini korur
5547	Extra Cool	Soğutma Katkısı	Konsantre Katkı	—	250 ml	Radyatör / Soğutma devresi	Soğutma suyu sıcaklığını 15°C'ye kadar düşürür, birikinti oluşumunu azaltır; antifriz yasağı olan yarışlarda kullanılır
5587	CVL	Yakıt Katkısı	Supap Yatağı Koruyucu	—	250 ml	Kurşunsuz yakıt / Yarış	Supap yatağı aşınmasına karşı koruma ve alev kontrolü; knock sensörü ve katalizörle uyumlu
5792	CVL Extra	Yakıt Katkısı	Supap Yatağı Koruyucu	—	500 ml	Kurşunsuz yakıt / Yarış	CVL'nin güçlendirilmiş versiyonu; oktan değerini 4 sayıya kadar yükseltir, E5/E10 etanol etkilerine karşı korur
7982	Assembly Lubricant	Montaj Yağı	Yüksek ZDDP Sıvı	—	Sıvı	Motor revizyonu / İlk çalıştırma	Kam mili ve iticileri ilk çalıştırmadaki aşırı yüke karşı korur; motor yağı ile karışabilir, ek yağ değişimi gerektirmez
5196	Red Rubber Grease	Gres	Mineral / Kalsiyum	—	NLGI 2	Fren sistemi keçe ve lastik parçalar	Kauçuk parçalarla uyumlu; fren sıvısına dayanıklı olduğu için fren sistemi sızdırmazlık elemanlarında kullanılır